



Specificaties

Start- en Stopprocedure dmv	Laadpas
Aantal laadpunten:	1
Aansluiting:	7 polig contactdoos type 2
Aansluitwaarde:	Van 1x16A tot 3x32A
Uitgangsvermogen:	0 t/m 22 Kw
Protocol:	Modus 3
Positiebepaling:	Geen
Communicatie:	Geen communicatie met het laadpunt
	Controller met RFID-reader
Materiaal behuizing:	Staal 2,2 mm
Standaard kleur:	RAL 7035
Behandeling:	Anti corrosie en poedercoating
Afmeting behuizing (HxDxB):	400mm x 120mm x 260mm
Gewicht:	8kg
Waterdichtheidsklasse:	IP54
Vandalismebestendigheid:	IK10
Normen:	NEN1010/EU/35-IEC: 61851-1 VDE-AR-E 2623-2-2
Garantie:	1 jaar
(Optie: Garantie Plus)	
Inclusief:	2 gekoppelde laadpasjes

CONTACT

Telefoon: +31 (0) 411 210 210
 Email: info@ecotap.nl
 Website: www.ecotap.nl

ECOTAP THUIS LAADPUNT

Type: Homebox LCD met laadpas

ECOTAP Homebox LZR Laden Zonder Registratie

Dit auto-laadpunt is ontwikkeld op gebruiksgemak en is voorzien van een 7 polig contactdoos. Via een laadkabel kunt u het e-voertuig aansluiten op het laadpunt.

De Homebox LCD is vervaardigd uit 2 mm staal en is te bevestigen aan de wand of te bevestigen aan een stalen standaard (optioneel).

