

AUTO OPLAADZUIL DUO LIGHT-UP

Specificaties

Auto Laadzuil DUO Light-Up

Start- en Stopprocedure dmv laadpas

Aantal laadpunten: 2



Aansluiting: Contactdoos type 2:

Aansluitwaarde: Van 1x16A tot 3 x63A.

Voedingspanning: 230V / 400V 50Hz

Uitgangsvermogen per laadpunt: 0 t/m 22 Kw

Aardlek beveiligd AC 30mA

Protocol: mode 3

Positiebepaling: GPS-modem

Communicatie: GSM Modem/ Controller met RFID-reader

Materiaal behuizing: Staal 4 mm

Standaard kleur: RAL 6018/RAL 9016

Behandeling: Anti corrosie en poedercoating

Afmeting behuizing (HxDxB): 1400mm x 240mm x 200mm

Gewicht: 56kg

Normen: NEN1010/EU/35-IEC 61851-1 VDE-AR-E 2623-2-2

Vandalismebestendigheid: IP10

Waterdichtheidsklasse: IP54

Fundering systeem (Optie): Compleet met mantelbuis en trekcontlasting

LED LIGHTPOLE

Geschikt voor alle goedgekeurde LED-Armituren

Pole leverbaar met een lengte van 3,5 tot 9 meter

Garantie: standaard 1 jaar

