



ECOTAP LAADSTATION DUO Type: WG

Specificaties

Start- en Stopprocedure	Dmv Laadpas/Laad sleutel
Aantal laadpunten:	2
Aansluiting:	7 polige Contactdoos
Aansluitwaarde:	Van 1x16A tot 3 x63A.
Uitgangsvermogen per laadpunt:	0 t/m 22 Kw
Protocol:	Mode 3
Positiebepaling:	GPS
Communicatie:	UMTS/GSM Modem/ Controller met RFID-reader
Materiaal behuizing:	Staal 3 mm
Standaard kleur:	RAL 6018/RAL 9016
Behandeling:	Anti corrosie en poedercoating
Afmeting behuizing (HxDxB):	810mm x 230mm x 200mm
Gewicht:	18kg
Normen:	NEN1010/EU/35-IEC: 61851-1 VDE-AR-E 2623-2-2
Waterbestendigheid:	IP54
Vandalismebestendigheid:	IK10
Wandbevestiging:	4x12mm bevestigingsgaten in een wandadaptorplaat
Kabelinvoer:	80 cm vanaf onderzijde
Garantie: (Optie: Garantie Plus)	1 jaar

Dit auto-oplaadstation op krachtstroom is voorzien van communicerende techniek en is speciaal gemaakt voor openbare en vandalismegevoelige plaatsen. Door de design is het uitermate geschikt voor op wanden.

Smart Charging

Maakt het slim laden van elektrische auto's voor iedereen toegankelijk. SmartCharging betekent dat er "slim" met de beschikbare stroom wordt omgegaan



CONTACT

Telefoon: +31 (0) 411 210 210
Email: info@ecotap.nl
Website: www.ecotap.nl

