



In charge with Ecotap

Ecotap type Z op Zonne energie

Dit oplaadpunt is uitermate geschikt voor het veilig laden van fietsen, scooters of scootmobielen. Het oplaadpunt genereert middels een lichtpaneel stroom die in de accu opgeslagen wordt. Het oplaadpunt heeft geen externe stroomaansluiting nodig en is volledig selfsupporting.



| Technische specificaties | Model Z2 | Model Z4 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aantal laadpunten | 2 | 4 |
| Stroom opwekken door | Lichtpaneel | Lichtpaneel |
| Voorzien van | Klimbeveiliging | Klimbeveiliging |
| Drukknop | Start laadproces standaard 1 uur | Start laadproces standaard 1 uur |
| Uitgangsvermogen per contactdoos | 300 Watt | 300 Watt |
| Stroombeperking | Boven 300 Watt | Boven 300 Watt |
| Laadcontactdozen | Slagvast (IK10) Waterdicht (IP55) | Slagvast (IK10) Waterdicht (IP55) |
| Materiaal behuizing | Staal 4 mm | Staal 4 mm |
| Standaard kleur | RAL 6018 | RAL 6018 |
| Behandeling | Anti corrosie en poedercoating | Anti corrosie en poedercoating |
| Fundering | Beton | Beton |
| Afmetingen behuizing (HxBxD) | H: 415 cm B: 40 cm D: 40 cm | H: 415 cm B: 40 cm D: 40 cm |
| Gewicht | 176 kg | 176 kg |
| Garantie | 1 jaar | 1 jaar |



Tevens leverbaar met USB aansluitingen voor het opladen van elk USB-oplaadbaar apparaat.

Hoeveel fietsen, scooters en scootmobielen kan ik ongeveer per dag opladen?

Type Z 2 met twee contactdozen kunt u 8 fietsen, 2 scootmobielen, en 1 scooter laden, per dag 11 uur.

Type Z 4 met vier contactdozen kunt u 12 fietsen, 2 scootmobielen, en 2 scooters laden, per dag 16 uur.