

# ECOTAP WAND-LAADSTATION DUO



## Specificaties

Start- en Stopprocedure:	Dmv laadpas
Aantal laadpunt	2
Aansluiting:	Contactdoos type 2
Aansluitwaarde:	Van 1x16A tot 3 x63A.
Uitgangsvermogen per laadpunt:	0 t/m 22 Kw
Aardlekbeveiliging:	Type B
Protocol:	Mode 3
Positiebepaling:	GPS
Communicatie:	UMTS / GSM Modem / Controller met RFID-reader
Materiaal behuizing:	Staal 3,7 mm
Standaard kleur:	RAL 6018/RAL 9016
Behandeling:	Anti corrosie en poedercoating
Afmeting behuizing (HxDxB):	800 mm x 150 mm x 220 mm
Gewicht:	22kg
Normen:	EMC-richtlijn 2014/30/EU - EN / IEC 60950-22/2017 EN / IEC61851-1/2017 - EN/IEC61851-22/2002 EN/IEC 62196-2/2017 - EN IEC 61000-6-2/2016 EN IEC 61000-6-3/2007 + A1/2011 EN / IEC 60335-1/2012 + A13/2017 EN/IEC 60364-4-41/2017
Waterbestendigheid:	IP54
Vandalismebestendigheid:	IK10
Bedrijfs/Omgevingstemperatuur:	-25° tot + 60°
Wandbevestiging:	4x12mm bevestigingsgaten in een wandadapterplaat
Garantie:	Standaard 1 jaar
(Optioneel: Garantie Plus)	

