



## ECOTAP SNELLADER Type: DC50

### Specificaties

Start- en Stopprocedure:	Dmv laadpas
Aantal laadpunten:	2 (Optie 3)
AC stroomaansluiting:	3P + N PE
AC Voltage:	400V AC $\pm 5\%$
Nominale aansluitwaarde:	100A (Software limit control)
Rendement:	98,4 % bij nominale aansluitwaarde
Frequentie:	50/60 Hz
<b>DC Uitgang</b>	
Maximale aansluitwaarde:	125A
Maximale uitgangsvermogen:	50 kW
Uitgangs Spanningsbereik:	200-500 VDC
<b>Oplaadsysteem</b>	
DC Lader 1:	Mode 4 (IEC-61851-23/24) Combo-2 (DIN 70121)
DC Lader 2:	Mode 4 (IEC-61851-23/24) CHaDeMO (rev.0.9. gecertificeerd)
<b>Stroom beveiliging</b>	
Elektronische beveiliging:	MCB
<b>Communicatie</b>	
Netwerk verbinding:	3G/UMTS/GSM Modem
Positiebepaling:	GPRS

#### CONTACT

Telefoon: +31 (0) 411 210 210  
 Email: info@ecotap.nl  
 Website: www.ecotap.nl

<b>Algemeen</b>	
Europese normen:	EN 61851-1 2011 EN 6185123-2014 CE
Waterdichtheidsklasse:	IP54
Vandalismebestendigheid:	IK10
Materiaal behuizing:	Staal 4 mm
Behandeling:	Anticorrosie en poedercoating
Standaard kleur DC100:	RAL6018/RAL9016
Standardfarbe Steuerungs-Schrank:	RAL9002/RAL6018
Gewicht:	450 kg
Afmeting behuizing HxBxD:	1790 mm x 1200 mm x 520 mm
Bedrijfs/omgevings temperatuur:	-25°- tot 60°
Vochtigheidsgraad:	5 tot 95 % RH niet condenserend
Power limit control:	AC & DC by software
DC kabel lengte:	3 meter
Statusindicator:	LED/RGB kleurindicatie
HMI-display	Scherm
Interface protocol:	OCCP 1.5/1.6
<b>Opties:</b>	
Wisselstroom Laadcontactdoos:	Mode 3 (IEC-61851-1) Type 2 (IEC-62196)
Nominale aansluitwaarde:	32 A
Max. uitgangsvermogen	22 kW
Uitgangs Spanningsbereik	400 V AC3P + N + PE
Aardlekschakelaar:	Lekstroombeveiliging (RCD)
	AC = 30 mA / DC = 6 mA
Garantie:	1 jaar

