



ECOTAP LAADSTATION DUO Light Up



Specificaties:	Laadzuil DUO
Start- en Stopprocedure:	Dmv laadpas/laad sleutel of Ecotap App
Aantal aansluitingen	2
Aansluiting:	Type 2
Aansluitwaarde:	1 of 3 x 16A tot 3 x 80A
Voedingsspanning:	230V / 400V 50Hz
Uitgangsvermogen per laadpunt:	0 t/m 22 Kw
Protocol:	Mode 3
Positiebepaling:	GPS
Communicatie:	UMTS/GSM Modem/ Controller met RFID-reader
Materiaal behuizing::	Staal 4 mm/Schalen: 3,6 mm
Standaard kleur:	RAL 6018/RAL 9016
Behandeling:	Anti corrosie en poedercoating
Afmeting behuizing (HxDxB):	1400 mm x 240 mm x 200 mm
Gewicht:	56 kg
Normen:	NEN1010/EU/35-IEC: 61851-1 VDE-AR-E 2623-2-2
Waterdichtheidsklasse:	IP54
Vandalismebestendigheid:	IK10
Specificaties:	Lichtmast
Hoogte lichtmast:	4,5 m
Totale hoogte incl. Laadzuil DUO:	6 M
Standaard LED-armatuur:	GUHELL SBP 1/A40/W 60W 4000K-94-GRJIS Geschikt voor alle typen LED-armaturen
Opties:	<ul style="list-style-type: none"> Dubbele LED armatuur Funderingsstelsel Compleet met mantelbuis en trekcontlasting
Garantie:	Standaard 1 year
(Optie Garantie Plus)	

+31 (0) 411 210210
 info@ecotap.nl
 www.ecotap.nl



Een Ecotap Auto Laadzuil Duo gecombineerd met lichtmast: "Auto Laadzuil Duo Light-Up"

Verlichting en laden in één.

Dat is de state-of-the-art oplaadlichtmast van Ecotap. Een efficiënte en schone oplossing in e-mobility en straatverlichting.

Ecotap ontwikkelde daarom "de oplaadlichtmast". Een innovatieve en duurzame oplossing voor optimaal gebruik van de (openbare) ruimte.

Dit prachtig vormgegeven dubbele auto oplaadpunt is bij uitstek geschikt voor plaatsing bij bedrijven en in openbare ruimten. Er kunnen tegelijkertijd twee auto's geladen worden.

De LED-Armaturen die wij standaard leveren (Guell 1) onderscheiden zich door bijzondere verlichtingstechnische prestaties en de hoge kwaliteitsstandaard, waardoor ze kunnen beantwoorden aan de meest specifieke en bijzondere prestaties en de hoge kwaliteitsstandaard, waardoor ze voldoen aan de meest specifieke en bijzondere gebruiksvoorwaarden.

