

ecotap[®]

De DC 15 Wandlader is bij uitstek geschikt om "1 fase ladende auto's" snel te kunnen laden



ECOTAP WAND-SNELLADER DC15



Specificaties

Start- en Stopprocedure:	Dmv drukknop of laadpas/sleutel
Aantal laadpunten:	1
AC stroomaansluiting:	3P + N PE
AC Voltage:	400V AC ±5%
Aansluitwaarde:	max 3x25A
Aardlekbeveiliging:	Type B
Frequentie:	50/60 Hz
DC Uitgang	
Maximale uitgangsvermogen:	15 kW
Spanningsbereik:	200-500 VDC
Oplaadsysteem	
DC Lader:	Mode 4 (IEC-61851-23/24) Combo-2 (DIN 70121)
Algemeen	
Europese normen:	EN 61851-1 2011 EN 6185123-2014 CE
Materiaal behuizing:	Minimaal Staal 1,5mm
Behandeling:	Poedercoating
Standaard kleur:	RAL6018/RAL9016
Gewicht:	45 kg
Afmeting behuizing HxBxD: Afmeting behuizing incl. kabel HxBxD: DC kabel lengte:	670 mm x 433 mm x 220 mm 670 mm x 710 mm x 220 mm 3 meter
Bedrijfs/omgevings temperatuur:	-25° tot 60°
Bevestiging:	Muur of metalen staander
Garantie:	1 jaar



ECOTAP BV Nederland

Kruisbroeksestraat 23 +31 (0) 411 210 210
5281 RV BOXTEL info@ecotap.nl
Nederland www.ecotap.nl

ecotap[®]