

ecotap[®]

De DC 30 Wandlader is bij uitstek geschikt om "1 fase ladende auto's" snel te kunnen laden



ECOTAP WAND-SNELLADER DC30



Specificaties

Start- en Stopprocedure:	Dmv drukknop of laadpas/sleutel
Aantal laadpunten:	1
AC stroomaansluiting:	3P + N PE
AC Voltage:	400V AC ±5%
Vanaf aansluitwaarde:	max 3x50A
Frequentie:	50/60 Hz
DC Uitgang	
Maximale uitgangsvermogen:	30 kW
Uitgangs Spanningsbereik:	200-700 VDC
Oplaadstelsysteem	
DC Lader:	Mode 4 (IEC-61851-23/24) Combo-2 (DIN 70121)
Algemeen	
Europese normen:	EN 61851-1 2011 EN 6185123-2014 CE
Materiaal behuizing:	Minimaal Staal 1,5mm
Behandeling:	Poedercoating
Standaard kleur:	RAL9016/RAL7011
Gewicht:	57,5 kg
Afmeting behuizing HxBxD:	710 mm x 480 mm x 225 mm
DC kabel lengte:	3 meter
Bedrijfs/omgevings temperatuur:	-25°- tot 60°
Bevestiging:	Muur of metalen staander
Garantie:	1 jaar



ECOTAP BV Nederland

Kruisbroeksestraat 23 | +31 (0) 411 210 210
5281 RV BOXTEL | info@ecotap.nl
Nederland | www.ecotap.nl

ecotap[®]